

Při nákupu hydroizolačních materiálů lze obdržet více než pouze samotné výrobky?

Skoro každá stavební investice je složitým technologickým procesem, který vyžaduje stálý dozor nad velkým množstvím pracovních úkonů. Existuje jednoduchý způsob, jak si zjednodušit tento nesnadný úkol. Nexler má jako první výrobce hydroizolačních materiálů propracovanou filozofii činnosti, která Vám zajistí klid na staveništi. Děláme vše tak, abychom našim zákazníkům a spolupracovníkům ušetřili hlavně čas. Zajistili jsme, aby naše výrobky měly přijatelný poměr ceny vůči kvalitě a aby se dostaly na Vaši stavbu včas. Nyní již stačí, abyste si našli chvílku na zaslání objednávky. V případě jakýchkoliv dotazů, se Vám naši poradci rádi budou věnovat, zodpoví veškeré dotazy a pomohou vybrat nejvhodnější hydroizolační materiál.

Navštivte internetovou stránku www.uzitecna-izolace.cz, kde se sami přesvědčíte, že hledání hydroizolačních materiálů je nejlépe začít od značky **Nexler**. Najdete tam mnoho informací o technologii, výrobcích a specialitech, kteří pracují pro Váš klid.

Oddělení prodeje a péče o zákazníky
tel., fax: (+48 58) 781 45 85
e-mail: zamowienia@izohan.pl

Oddělení technického poradenství
tel., fax: (+48 58) 781 45 85
e-mail: pytania@izohan.pl

Distributor
KST MEMBRANE s.r.o.
www.uzitecna-izolace.cz
tel., fax: (+420) 73 624 83 55
e-mail: objednavky@kst-mebrane.cz

Nexler. Pracujeme pro Váš klid.

**Hydroizolační
materiály**

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia
tel., fax: (+48 58) 781 45 85
info@izohan.pl

www.izohan.pl
www.nexler.pl





Detaily nabídky:
www.nexler.pl

Název výrobku	Druh asfaltové hmoty	jednovrstvá	finální	podkladová	hydroizolace typ těžký	protivlhkostní izolace	zatevení	mechanické upevnění	samolepení	Plocha vrch/spodek	Typ nosné vložky	Tloušťka [mm]	Stěkání [°C]	Skluz [°C]	Podélná pevnost [N/50 mm]	Příčná pevnost [N/50 mm]	Podélné prodloužení [%]	Příčné prodloužení [%]	Délka [m]	Šířka [m]	Množství na paletě [m ²]	Záruka [let]
Nexler PREMIUM																						
Finální asfaltový pás																						
Nexler PREMIUM 56H (PYE PV250 556)	modyf. SBS		x				x	x		posyp - folie	polyester	5,6	-25	≥ 100	1200 ± 200	900 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	15
Nexler PREMIUM ONE (PYE PV250 553)	modyf. SBS	x	x				x	x		posyp - folie	polyester	5,3	-20	≥ 100	1200 ± 200	900 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	10
Nexler PREMIUM 53H (PYE PV250 553)	modyf. SBS		x				x			posyp - folie	polyester	5,3	-25	≥ 100	1200 ± 200	900 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	15
Nexler PREMIUM 52H (PYE PV200 552)	modyf. SBS		x				x			posyp - folie	polyester	5,2	-20	≥ 100	900 ± 200	650 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	15
Nexler PREMIUM 40H (PYE PV180 540)	modyf. SBS		x				x	x		posyp - folie	polyester	4,0	-20	≥ 100	850 ± 200	600 ± 200	± 15	± 15	7,5	1	150	15
Podkladový a izolační asfaltový pás																						
Nexler PREMIUM 47 (PYE PV250 547)	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie folie - folie	polyester	4,7	-25	≥ 100	1200 ± 200	900 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	15
Nexler PREMIUM 40 (PYE PV200 540)	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie folie - folie	polyester	4,0	-20	≥ 100	900 ± 200	650 ± 200	± 15	± 15	7,5	1	150	15
Nexler PREMIUM 29 (PYE PV180 529)	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie folie - folie	polyester	2,9	-20	≥ 100	850 ± 200	600 ± 200	± 15	± 15	10	1	200	15
Speciální asfaltový pás																						
Nexler RENOVATION	modyf. SBS	x	x				x	x		posyp - folie	polyester	5,3	-25	≥ 100	1100 ± 200	900 ± 200	± 15	± 15	5	1	120	10
Nexler MOST+	modyf. SBS	x		x	x	x	x			posyp - folie	polyester	5,0	-20	≥ 100	≥ 1100	≥ 800	≥ 50	≥ 55	5, 10 7,5	1	120 112,5	10
Nexler STICK	modyf. SBS			x		x		x	x	folie - folie	skelná rohož	2,5	-20	≥ 100	450 ± 150	250 ± 100	3 ± 1,5	3 ± 1,5	10	1	240	10
Nexler OPTIMUM																						
Podkladový a izolační asfaltový pás																						
Nexler OPTIMUM 40 (PYE PV200 540)	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie folie - folie	polyester	4,0	-5	≥ 80	900 ± 200	650 ± 200	± 15	± 15	7,5	1	150	10
Nexler OPTIMUM G40 (G200 540)	modyf. SBS			x		x	x	x		písek - folie folie - folie	skelná tkanina	4,0	-5	≥ 80	1500 ± 500	2000 ± 500	± 3	± 3	7,5	1	150	10
Nexler OPTIMUM 33 (PYE PV180 533)	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie folia-folia	polyester	3,3	-5	≥ 80	850 ± 200	600 ± 200	± 15	± 15	10	1	200	10
Nexler STANDARD																						
Finální asfaltový pás																						
Nexler STANDARD 42H (V60 542)	oksyd.		x				x			posyp - folie	skelná rohož	4,2	0	≥ 70	450 ± 150	250 ± 100	3 ± 1,5	3 ± 1,5	7,5	1	150	5
Podkladový a izolační asfaltový pás																						
Nexler STANDARD 30 (V60 530)	oksyd.			x		x	x			písek - folie folie - folie	skelná rohož	3,0	0	≥ 70	450 ± 150	200 ± 100	3 ± 1,5	3 ± 1,5	10	1	200	5
Nexler PJ																						
Finální asfaltový pás																						
Nexler PJ 53H	modyf. SBS		x				x	x		posyp - folie	polyester	5,3	-20	≥ 100	900 ± 250	700 ± 250	± 15	± 15	5	1	120	10
Nexler PJ 52H	modyf. SBS		x				x			posyp - folie	polyester	5,2	-20	≥ 100	700 + 300; - 200	500 + 300; - 200	± 15	± 15	5	1	120	10
Nexler PJ 52H Medium	modyf. SBS		x				x			posyp - folie	polyester	5,2	-5	≥ 80	700 + 300; - 200	500 + 300; - 200	± 15	± 15	5	1	120	5
Podkladový asfaltový pás																						
Nexler PJ 40	modyf. SBS			x	x		x	x		písek - folie	polyester	4,0	-20	≥ 100	700 + 300; - 200	500 + 300; - 200	± 15	± 15	7,5	1	150	5
Nexler PJ G40 Medium	modyf. SBS			x			x	x		písek - folie	skelná tkanina	4,0	-5	≥ 80	1500 ± 500	2000 ± 500	± 3	± 3	7,5	1	150	5

Doporučované penetrační prostředky

IZOHAN IZOBUD
PENETRATOR G7

www.izohan.pl

Rychleschnoucí, modifikovaný SBS penetrační prostředek pro minerální podklady pod asfaltové, polymerové asfaltové, natavitelné a samolepicí pásy.

Seznamte se s širokou nabídkou penetračních prostředků značky IZOHAN.

Velmi dobře hloubkově penetruje izolovaný povrch a vyznačuje se také výbornou přidržeností ke všem minerálním podkladům. Chrání beton před vlhkem a korozí. S ohledem na rychlou dobu schnutí je zvláště vhodný pod natavitelné pásy. **Spotřeba:** cca 0,2 l/m².