

# FLAGON PVC WAKWAY

## (CHODNÍKOVÁ FOLIE PVC)

### Popis

**FLAGON PVC WALKWAY** je folie z měkčeného PVC s protiskluzovou dezénovou úpravou.

### FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	FLAGON PVC WALKWAY	
	Hodnota	Zkušební metoda
Tloušťka	1,5 mm $\pm$ 5%	UNI EN 1849 - 2
Hmotnost	1,80 kg/m <sup>2</sup> $\pm$ 5%	UNI EN 1849 - 2
Pevnost v tahu	$\geq$ 9 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 12311 - 2
Prodloužení při přetržení	$\geq$ 200 %	UNI EN 12311 - 2
Odolnost proti protržení	$\geq$ 135 N	UNI EN 12310 - 2
Odolnost proti statickému proražení	> 20 kg	UNI EN 12316
Ohyb za studena	$\leq$ -25 °C	UNI EN 495 - 5
Chování pod hydrostatickým tlakem	nepropustné	UNI EN 1928 metoda B
Rozměrová stabilita po 6 hodinách při 80 °C	$\leq$ 0,1 %	UNI EN 1107 - 2
Odolnost proti umělému stárnutí	nez trhlin	UNI EN 1297
Odolnost proti prorůstání kořenů	bez perforace	UNI CEN/TS 14416
Odolnost proti krupobytí na tuhém podkladu	$\geq$ 25 m/s	UNI EN 13583

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SOPREMA Hydroizolace s.r.o.  
Türkova 2332/1  
149 00, Praha 4 – Chodov  
Česká republika

Jakožto přímí dovozce hydroizolačních střešních asfaltových pásů a folií pro střechy a spodní stavbu vydává na svou plnou vlastní odpovědnost ujištění o prohlášení o shodě dovážených výrobků od výrobce

FLAG S.P.A.  
Via Industriale dell'Isola, 3  
24040 CHIGNOLO D'ISOLA BERGAMO - ITALY

Jmenovitě výrobků:


Flagon SR  
Flagon SV  
Copper Art  
Silver Art  
Flagon SRF  
Flagon A  
Flagon AT  
Flagon BFR/SL  
Flagon BSL  
Flagon BT  
Flagon BT/ST  
Flagon E  
Flagon PZ  
Flagon RV  
Flagon RP  
Flagon SFB  
Flagon SFC  
Flagon TUNNEL  
PVC Walkway  
Flagpool  
LAMIERA ACCOPPIATA PVC  
LAMIERA ACCOPPIATA TPO  
Vapour Flag  
Geotextille Flag

a to podle nařízení vlády č. 178/1977 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební materiály ve smyslu § 13, ods. 5, zákona č. 22/1977 Sb. a také ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky dále o změně o doplnění dalších zákonů, ujišťuje distributory a uživatele výše uvedených výrobků o tom, že jejich použití je v souladu s technickými předpisy bezpečné.

Výše jmenované výrobky jsou certifikované s možností aplikace dle katalogových technických listů výrobce.

Prohlášení o shodě se vystavuje se všemi náležitostmi uvedenými v nařízení vlády č. 178/1977 Sb. Kopírování a dokladování tohoto dokumentu pro jiné účely je neplatné.

V Praze dne 25.8.2010



**SOPREMA Hydroizolace s.r.o.**  
Türkova 2332/1  
149 00, Praha 4 - Chodov  
Tel: +420 242 447 695  
Fax: +420 242 447 697  
IČO: 28966686

Ing. Pavel Zdeněk  
Ředitel pro ČR