

## **Prohlášení o vlastnostech**

Nr 033J-CPR-2013/11/18

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **590387420 1427**
2. Číslo typu, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikace stavebního výrobku, jak je požadováno v souladu s článkem. 11 bod. 4:

Modifikovaný podkladní pás samolepící

### **NEXLER STICK**

*Datum výroby, což je číslo šarže na obalu*

3. *Za předpokladu výrobcem určeného použití nebo použití stavební výrobek v souladu s příslušnými harmonizovanými technická specifikace:*
  - a) *Izolace voděodolná střech podléhajících zkoušce na reakci ohně*
  - b) *Izolace voděodolná střech*
  - c) *Výroba pro izolace ve vlhkém prostředí, části zemních izolací podléhajících zkoušce na oheň (Typ A)*
  - d) *Výroba pro izolace ve vlhkém prostředí, části zemních izolací (Typ A)*

4. *Distribuce pro ČR:*

*KST MEMBRANE s.r.o. Koksární 1152, Ostrava – Přívoz, 70200  
IČO: 286 242 20 DIČ: CZ28624220 Mob.: +420736248355*

5. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku stavby je uvedeno v příloze V: **system 2+ – b system 3 – a, c***
6. *V případě prohlášení o vlastnostech výrobku, pokud jde o stavební výrobek vztahuje se norma certifikace jednotka 1434 probíhá v 2+: počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce vykonává průběžný dohled, hodnotí, přijímá řízení výroby. Na základě vydaného osvědčení o shodě řízení výroby č.:*

**1434-CPD-0168**

**1434-CPD-0169**

Reakce na oheň, zkušební protokol nr: 453/H/2013

Klasifikace nr.: 92/2011

7. *Tabulka vlastností:*



*KST MEMBRANE s.r.o.*

*Koksární 1152, Ostrava - Přívoz, 70200*

*IČO:286 242 20 DIČ:CZ28624220*

Vlastnosti	Hodnoty	Normy			
Odolnost na vnější ohěň	Třída F	EN 13707+A2:2009 EN 13501-5 ENV 1187	Trvanlivost	splňuje	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 1928:2000 EN 1296 EN 1847
Voděodolnost	Splňuje	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 1928:2000	Nebezpečné látky	splňuje	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Pevnost v tahu	podélně 450 ±150N/50mm  příčně 250 ±100N/50mm	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 12311-1	Tloušťka	2,5±0,2mm	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 1849-1
Prodloužení	podélně 3 ± 1,5 %  příčně 3± 1,5%	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 12311-1	Pevnost spoje	Podélně 250 ±100N/50mm  Příčně 450 ±150N/50mm	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 12317-1
Odolnost vůči nárazu	600mm (metoda)	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 12691	Pružnost	-20 °C	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 1109
Odolnost proti vzniku trhlin	Podélně 100 ±30 N/50mm  Příčně 100 ± 30 N/50mm	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 12310-1	Reakce na oheň	Třída E	EN 13707+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 13501-1 EN ISO 11925-2



**KST MEMBRANE s.r.o.**

**Koksární 1152, Ostrava - Přívoz, 70200**

**IČO:286 242 20 DIČ:GZ28624220**

Odolnost vůči prorůstání kořenů	NPD	EN 13707+A2:2009 EN 13948	Odolnost proti statickému zatížení 10kg (metoda B)	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2004 EN 12730
---------------------------------	-----	------------------------------	--	--

8. *Vlastnosti výrobku uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou v souladu s prohlášením v odstavci 7.*
9. *Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výlučnou odpovědnost distributora v odstavci 4.*

**10. Shrnutí:**

*Modifikovaný samolepící asfaltový SBS pás podkladní s elastomerem o rozměrech 10 m x 1 m x tl.2,5mm se skelnou vložkou. Vrchní úprava PE folie, spodní úprava PE folie.*

*Podkladní modifikovaný asfaltový SBS pás s elastomerem a skelnou vložkou. Vrchní a spodní úprava PE folie. Použití jako podkladní vrstva ve vícevrstevných pokrytí střechy. Není určen jako izolace do zelených střech. Aplikace samolepící.*

Zboží je baleno do rolí, uložené na nevratných dřevěných paletách, chráněno fólií. Role se musí skladovat ve vertikální poloze v jedné vrstvě, chráněné před sluncem a teplotními výkyvy, min.teplota skladování +10°C a to min. 24hod. před aplikací, kterou provádíme max.při +10°C a +25°C okolního vzduchu. **Záruka 10let** při dodržení podmínek výrobce pro aplikaci v systému jako podkladní vrstva.

Bezpečnostní informace : Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžným odpady.

*Za společnost KST MEMBRANE s.r.o.  
Jednatel a obchodní ředitel společnosti  
Polášek Petr*

*V Ostravě 5.1.2015*

**KST MEMBRANE s.r.o.**  
Koksární 1152, 702 00 Ostrava-Přivoz  
DIČ: CZ28624220 -1-  
KS Ostrava oddíl C, vložka 35281



**KST MEMBRANE s.r.o.**

**Koksární 1152, Ostrava - Přivoz, 70200**

**IČO:286 242 20 DIČ:CZ28624220**